Colla a caldo per l'etichettatura

KRONES colfix HM 8036

Avvertenze di

Dato che dalla temperatura di lavorazione dipende la regolazione di due parametri importanti, almeno ogni 4 settimane si dovrebbe verificare la temperatura impostata con un termometro esterno. Regolazioni scorrette delle temperature causano modifiche alla viscosità e quindi anche alle caratteristiche di lavorazione. In caso di sollecitazioni termiche eccessive, aumenta l'ossidazione e di conseguenza si generano depositi scuri. Fondamentalmente, qualora si eseguano prove con diversi tipi di colla, si deve scaricare completamente il serbatoio della colla.
Importante: si deve applicare la procedura di gestione FIFO!
Utilizzare per prima la merce con la **data di scadenza più prossima!**

APPLICAZIONE: Colla per l'applicazione di etichette in carta su recipienti in PET, PVC, PE, PP, bottiglie di vetro e lattine. Lavorabile anche su etichette sottili senza migrazione. Possibile applicazione della colla con ugello, rullo o applicatore circolare.

DATI PRODOTTO:

Tipo prodotto	Adesivo hot-melt a base di polimeri sintetici
Viscosità	ca. 850 mPa.s
Punto di rammollimento	ca. 70 °C
Densità	1,0 g/cm³
Colore	giallastro
Formato prodotto	capsula grande

TEMPERATURA DI LAVORAZIONE: **150 – 190 °C**

TIPO CONSEGNATO: Cartone da 15 kg Numero articolo: 0905568436

CONSERVAZIONE: Conservabile fino a **24** mesi nei recipienti originali, protetto da **temperature elevate >+30°C** e **basse temperature <+5°C**.

PULIZIA: Le parti della macchina possono essere pulite con KRONES colcean C 1201, KRONES colclean C 1209 o KRONES colclean EV 60. Per la pulizia del serbatoio si consiglia KRONES colclean Hotclean.

AVVERTENZA DI PERICOLO: **si veda la scheda dei dati di sicurezza.**

I dati contenuti in queste informazioni sul prodotto si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze generali al momento della stampa e hanno lo scopo di fornire a un lettore esperto avvertenze relative a possibili applicazioni. Le informazioni sul prodotto non costituiscono tuttavia un'assicurazione di determinate proprietà né una garanzia dell'idoneità del prodotto per il caso singolo. Non esonerano l'utente a testare a sua volta il prodotto scelto prima di utilizzarlo. Consigliamo un incontro individuale di consulenza e saremo lieti di fornire su richiesta campioni per i test. Decliniamo comunque qualsiasi responsabilità legale sia sulla base delle presenti indicazioni che di una consulenza orale. I prodotti KIC KRONES sono soggetti a uno sviluppo continuo.
Ci riserviamo quindi il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso tutti i dati tecnici contenuti in questo documento. – **08/2019**

KIC Krones Internationale Cooperationsgesellschaft mbH
Böhmerwaldstraße 5
93073 Neutraubling
Germania

Telefono +49 9401 70-3020
Fax +49 9401 70-3696
Internet www.kic-krones.com
E-mail kic@kic-krones.com

KIC KRONES