KIC KRONES
Internationale Cooperationsgesellschaft mbH
Böhmerwaldstraße 5
93073 Neutraubling
Alemania

Ficha de datos técnicos

KRONES colfix K 9015

Adhesivo frío para etiquetado

Descripción del producto y aplicación

Adhesivo para etiquetar envases de vidrio. K 9015 se puede despegar en sistemas de lavado convencionales utilizando suficiente sosa cáustica.

Datos técnicos del producto

Tipo de adhesivo	Adhesivo frío a base de caseína
Viscosidad	aprox. 140.000 mPa.s
Valor de pH	aprox. 8,0
Densidad	1,1 g/cm³
Contenido de sólidos	42 %
Color	beige
Aptitud para productos retornables	si
Forma de entrega	Cubo tipo Hobbock de 33 kg; Cubo tipo Hobbock de 25 kg; GRG de 1000 kg
Temperatura de procesamiento	27 – 35 °C

Almacenamiento y caducidad

Almacenable en envases originales cerrados y protegidos ante temperaturas superiores a los +30 °C e inferiores a los +10 °C un máximo de 8 meses.

Fichas de datos de seguridad

Las fichas actuales de datos de seguridad están disponibles para su descarga en nuestro sitio Web:
https://www.kic-krones.com/es/descargas.php

Sin embargo, también las puede pedir por correo electrónico a **kic@kic-krones.com**.

Identificación

Por favor, tome en cuenta los avisos detallados de la ficha de datos de seguridad:
- Identificación de material peligroso (apartado 2)
- Prescripciones de transporte (apartado 14)
- Normas de seguridad (apartados 4-8)

Información referente a la aplicación

Para la operación con una bomba, el adhesivo se debe gastar dentro de 24 h. Reducir la cantidad de adhesivo que se bombea en caso de formatos de etiquetas de reducidas dimensiones. Intentos para reducir la viscosidad aña-

diendo agua altera negativamente las propiedades del adhesivo y es algo que por tanto no está recomendado por KIC Krones. A la hora de hacer pruebas con distintos tipos de adhesivos siempre se deberá limpiar a fondo la bomba de adhesivo, las paletas y el rodillo encolador.

Importante: En el consumo se aplicará el método de "el primero en entrar, el primero en salir".
Por favor, **usar primero** el material que tenga el **período de caducidad más breve**.

Limpieza

Los componentes de la máquina pueden dejarse al remojo en agua de máximo 40 °C o se pueden limpiar con KRONES colclean WET 1.

Exención de responsabilidad

La información corresponde con los conocimientos y experiencia actuales del grupo Krones, según su leal saber y entender, y no comprenden ningún aseguramiento de determinadas características o ninguna garantía acerca de la idoneidad del producto para el caso particular. En relación con lo anterior o en base a consultas de asesoramiento orales, no se puede deducir ninguna responsabilidad legal. La información sobre el producto no está sometida a ningún histórico de modificaciones. Una marcha de prueba y una comprobación de las características antes de aplicar los productos es obligatoria.

Estado: 03.01.2022