KIC KRONES
Internationale Cooperationsgesellschaft mbH
Böhmerwaldstraße 5
93073 Neutraubling
Germania

# Scheda tecnica

## KRONES colfix S 4036

Colla a freddo per l'etichettatura

### Descrizione del prodotto e applicazione

KRONES colfix S 4036 è una colla a freddo completamente sintetica con svariate possibilità di utilizzo e una resistenza media all'acqua gelida per l'etichettatura di recipienti in vetro. S 4036 è solubile in soluzioni caustiche e può essere impiegata pertanto con recipienti a rendere.

### Dati tecnici del prodotto

| | |
|---|---|
| Tipo di colla | Colla a freddo per l'etichettatura a base sintetica |
| Viscosità | ca. 80.000 mPa.s |
| pH | ca. 8,0 |
| Densità | 1,05 g/cm³ |
| Contenuto solido | 39 % |
| Colore | beige |
| Applicabile su recipienti "a rendere" | sì |
| Tipo consegnato | Bidone da 30 kg / Contenitore da 1000 kg |
| Temperatura di lavorazione | 26 – 32 °C |

### Conservazione e durata

Conservabile fino a 12 mesi nelle confezioni originali chiuse, protette da temperature superiori a +30 °C e inferiori a +10 °C.

### Schede dati di sicurezza

Le attuali schede di sicurezza sono disponibili per il download sul nostro sito web:
**www.kic-krones.com/en/downloads.php**

Possono comunque essere richieste anche per e-mail all'indirizzo **kic@kic-krones.com**.

### Marcatura

Osservare le indicazioni dettagliate della scheda dei dati di sicurezza:
- Marcatura come sostanza pericolosa (sezione 2)
- Prescrizioni di trasporto (sezione 14)
- Disposizioni di sicurezza (sezione 4-8)

### Indicazioni per l'utilizzo

Nel caso di esercizio con pompe, la colla dovrebbe essere lavorata entro 24 h. Con etichette di formato piuttosto piccolo si deve ridurre la quantità di colla da pompare. Tentativi di ridurre la viscosità mescolando dell'acqua han-

no un influsso negativo sulle caratteristiche della colla e non sono quindi consigliati da KIC KRONES. Fondamentalmente, qualora si eseguano prove con diversi tipi di colla, si devono pulire a fondo la pompa della colla, i pallet e il rullo di incollaggio.

**Importante**: si deve applicare la procedura di gestione FIFO!
**Utilizzare per primi** i prodotti con la **data di scadenza più prossima**!

## Pulizia

Le parti della macchina possono essere immerse in acqua fino a 40 °C ovvero pulite con KRONES colclean WET 1.

## Esclusione di responsabilità

Le informazioni corrispondono per quanto ci consta alle conoscenze ed esperienze attuali del gruppo Krones e non costituiscono un'assicurazione di determinate proprietà né una garanzia dell'idoneità del prodotto per il caso specifico. Da tali informazioni o da colloqui di consulenza non può essere dedotta una responsabilità legale. Le informazioni sul prodotto non vengono aggiornate dal servizio modifiche. Prima dell'impiego dei prodotti è assolutamente necessario effettuare una prova di funzionamento e una verifica delle proprietà.

**Stato:** 01.12.2022