KRONES colfix HM 8037

Remarques de mise en

Comme deux paramètres importants sont réglés via la température de mise en œuvre, la température réglée doit être vérifiée au moins toutes les 4 semaines à l'aide d'un thermomètre externe. Un mauvais réglage des températures modifie la viscosité et ainsi également les propriétés de mise en œuvre. Une sollicitation thermique excessive entraîne une oxydation élevée occasionnant des dépôts foncés. En cas d'essais avec différents types de colle, il faut vider entièrement le réservoir de colle.
Important : Utiliser le procédé d'évaluation de la consommation FIFO.
Veuillez **mettre en œuvre en premier** les marchandises avec une **conservation extrêmement faible**.

APPLICATION : Colle pour l'étiquetage d'étiquettes sur des récipients en PET, PP, PE, métal ou en verre. Possibilité d'application de colle avec buse, rouleau ou roue de colle.

DONNEES DU PRODUIT :

Type de produit	Colle fusible adhésive à base de polymères synthétiques
Viscosité	environ 600 mPa.s
Point de ramollissement	environ 63 °C
Densité	0,97 g/cm³
Couleur	jaunâtre
Format de produit	Pillow

TEMPÉRATURE DE MISE EN ŒUVRE : **120 – 140 °C**

FORMAT DE LIVRAISON : Carton de 18 kg Numéro d'article : 0903902958

STOCKAGE : Stockable pendant jusqu'à **24** mois dans les emballages d'origine fermés protégés de la **chaleur >+30°C** et du **froid <+5°C**.

NETTOYAGE : Les pièces de machine peuvent être nettoyées avec KRONES colcean C 1201, KRONES colclean C 1209 ou KRONES colclean EV 60. KRONES colclean Hotclean est recommandé pour le nettoyage du réservoir.

REMARQUE SUR LES DANGERS : **Voir la fiche technique de sécurité**

Les données de cette information produit se basent sur nos expériences et connaissances générales au moment de l'impression et doivent donner à un lecteur techniquement expérimenté des indications pour des utilisations possibles. Les informations sur le produit ne comprennent cependant aucune garantie quant aux propriétés du produit, ni la garantie de compatibilité du produit pour des cas spéciaux. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à des tests de contrôle propres avant d'utiliser le produit. Nous recommandons un entretien de conseils individuel ; sur demande et en fonction des possibilités, nous mettons volontiers à disposition des échantillons pour des tests. Toute responsabilité juridique découlant de ces indications ou de conseils verbaux est exclue. Les produits KIC KRONES font l'objet d'un développement permanent.
C'est la raison pour laquelle nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis toute donnée technique de cet imprimé. – **07/2019**

KIC KRONES Internationale Cooperationsgesellschaft mbH
Böhmerwaldstraße 5
93073 Neutraubling
Germany

Téléphone +49 9401 70-3020
Télécopie +49 9401 70-3696
Internet www.kic-krones.com
Courriel kic@kic-krones.com

KIC KRONES