

KRONES colfix HM 8037

Avvertenze di

Dato che dalla temperatura di lavorazione dipende la regolazione di due parametri importanti, almeno ogni 4 settimane si dovrebbe verificare la temperatura impostata con un termometro esterno. Regolazioni scorrette delle temperature causano modifiche alla viscosità e quindi anche alle caratteristiche di lavorazione. In caso di sollecitazioni termiche eccessive, aumenta l'ossidazione e di conseguenza si generano depositi scuri. Fondamentalmente, qualora si eseguano prove con diversi tipi di colla, si deve scaricare completamente il serbatoio della colla.

Importante: si deve applicare la procedura di gestione FIFO!

Utilizzare per prima la merce con la data di scadenza più prossima!

APPLICAZIONE: Colla per l'applicazione di etichette su recipienti in PET, PP, PE, metallo o vetro. Possibile applicazione della colla con ugello, rullo o applicatore circolare.

DATI PRODOTTO:	Tipo prodotto	Adesivo HMPSA a base di polimeri sintetici
	Viscosità	ca. 600 mPa.s
	Punto di rammollimento	ca. 63 °C
	Densità	0,97 g/cm ³
	Colore	giallastro
	Formato prodotto	capsula

TEMPERATURA DI LAVORAZIONE: 120 – 140 °C

TIPO CONSEGNATO: Cartone da 18 kg Numero articolo: 0903902958

CONSERVAZIONE: Conservabile fino a **24** mesi nei recipienti originali, protetto da **temperature elevate >+30°C e basse temperature <+5°C.**

PULIZIA: Le parti della macchina possono essere pulite con KRONES colclean C 1201, KRONES colclean C 1209 o KRONES colclean EV 60. Per la pulizia del serbatoio si consiglia KRONES colclean Hotclean.

AVVERTENZA DI PERICOLO: **si veda la scheda dei dati di sicurezza.**

I dati contenuti in queste informazioni sul prodotto si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze generali al momento della stampa e hanno lo scopo di fornire a un lettore esperto avvertenze relative a possibili applicazioni. Le informazioni sul prodotto non costituiscono tuttavia un'assicurazione di determinate proprietà né una garanzia dell'idoneità del prodotto per il caso singolo. Non esonerano l'utente a testare a sua volta il prodotto scelto prima di utilizzarlo. Consigliamo un incontro individuale di consulenza e saremo lieti di fornire su richiesta campioni per i test. Decliniamo comunque qualsiasi responsabilità legale sia sulla base delle presenti indicazioni che di una consulenza orale. I prodotti KIC KRONES sono soggetti a uno sviluppo continuo. Ci riserviamo quindi il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso tutti i dati tecnici contenuti in questo documento. – 09/2019

KIC Krones Internationale Cooperationsgesellschaft mbH
Böhmerwaldstraße 5
93073 Neutraubling
GermaniaInternet

Telefono +49 9401 70-3020
Fax +49 9401 70-3696
www.kic-krones.com
E-mail kic@kic-krones.com

 KIC KRONES