

Technisches Datenblatt

KRONES colclean Hotclean**Spezialreiniger für Hotmelt-Auftragsgeräte****Produktbeschreibung und Anwendung**

KRONES colclean Hotclean wurde für die Reinigung von Hotmelt-Auftragsgeräten entwickelt. Es ist bestens für die Entfernung von Hotmelt-Rückständen geeignet.

Optimale Reinigungsergebnisse werden durch folgende Vorgehensweise erzielt:

1. Entleeren Sie das Auftragsgerät vollständig und stellen Sie den Druck ab.
2. Überprüfen Sie die Filter und wechseln Sie diese, wenn nötig.
3. Füllen Sie den Tank mit KRONES colclean Hotclean und erwärmen Sie ihn auf 140 – 160 °C (nie über 160 °C!).
4. Entfernen Sie die Düsen und lassen Sie KRONES colclean Hotclean mit minimalem Druck zirkulieren. Pumpen Sie KRONES colclean Hotclean durch die Schläuche zurück in den Tank, bis alle Ablagerungen gelöst sind.
5. Entleeren Sie Tank und Schläuche gründlich und überprüfen Sie die Filter erneut; wechseln Sie diese, wenn nötig.
6. Spülen Sie das gesamte Auftragsgerät (inkl. Schläuchen) mit frischem Hotmelt und entleeren Sie das Gerät. KRONES colclean Hotclean muss vollständig ausgespült sein! Nun können Sie den Tank wieder mit Hotmelt füllen.

Nur für gewerbliche Anwendung.

Einsatzbedingungen

Konzentration: gegeben
Temperatur: 140-160°C

Physikalische Daten

Form/Farbe/Geruch: flüssig, farblos, spezifisch
Dichte: ca. 0,86 g/cm³
Flammpunkt: 250°C (Pensky-Martens Closed Tester)
Viskosität: ca. 60mPas

Materialverträglichkeit

In der Anwendungskonzentration verträglich gegenüber üblicherweise in Hotmelt-Auftragsgeräten verbauten Materialien.

Darüber hinaus können Materialunverträglichkeiten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Wir empfehlen, bei Unklarheit entsprechende Tests durchzuführen.

Lagerung/Haltbarkeit

Das Produkt an einem kühlen, gut belüfteten Ort in verschlossenem Originalgebinde lagern.
Mindestens 3 Jahre haltbar.

Kennzeichnung

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt zu detaillierten Hinweisen bezüglich:
Gefahrgutkennzeichnung
Transportvorschriften
Sicherheitsbestimmungen

Entsorgung

Gebinde bitte nur restentleert und verschlossen der Verwertung zuführen.
Die Entsorgung etwaiger Produktreste hat entsprechend örtlicher Vorschriften zu erfolgen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt

Weitere Informationen

Inhaltsstoffangabe gemäß EG-Verordnung 648/2004 (Detergenzienverordnung)
>=30% aliphatische Kohlenwasserstoffe
Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Besondere Hinweise

Vor Wiederinbetriebnahme der gereinigten Geräte muss unbedingt sichergestellt sein, dass sich keine Produktreste von KRONES colclean Hotclean mehr im Gerät befinden.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Alle Angaben und Empfehlungen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Erfahrung und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Bezugnahmen auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern. Änderungen bleiben vorbehalten.