

KRONES colfix K 9017

Remarques de mise en

En mode de pompage, la colle doit être mise en œuvre dans les 24 h. En cas de petits formats d'étiquettes, il faut réduire la quantité de colle à pomper.

Les tentatives de diminution de la viscosité en ajoutant de l'eau modifient négativement les propriétés de colle et ne sont donc pas recommandées par KIC Kronen.

Par principe, toujours nettoyer minutieusement la pompe à colle, les segments d'encollage et le rouleau encolleur en cas d'essais avec des types de colle différents.

Important : Utiliser le procédé d'évaluation de la consommation FIFO.

Veillez **mettre en œuvre en premier** les marchandises avec une **conservation extrêmement faible**.

APPLICATION : Colle pour l'étiquetage de récipients en verre. K 9017 est utilisée de préférence aussi pour le staniolage et peut être décollée avec une quantité suffisante de soude caustique dans des installations de lavage conventionnelles.

DONNEES DU

PRODUIT :	Type de produit	Colle d'étiquetage partiellement synthétique
	Viscosité	environ 85 000 mPa.s
	Valeur pH	environ 8,0
	Densité	1,1 g/cm ³
	Extrait sec	40 %
	Couleur	beige
	Compatibilité emballages consignés	oui

TEMPÉRATURE DE

MISE EN ŒUVRE : 24 – 34 °C

FORMAT DE

LIVRAISON :	Tonnelet de 25 kg	Numéro d'article : 0902707618
	Tonnelet de 33 kg	Numéro d'article : 0901705548
	IBC 1000	Numéro d'article : 0901727480

STOCKAGE : Stockable pendant jusqu'à 8 mois dans les emballages d'origine fermés protégés de la **chaleur >+30 °C** et du **froid <+10 °C**.

NETTOYAGE : Les pièces de machine peuvent être mises à tremper dans de l'eau jusqu'à 40 °C ou nettoyées avec KRONES colclean WET 1.

REMARQUE SUR

LES DANGERS : Voir la fiche technique de sécurité

Les données de cette information produit se basent sur nos expériences et connaissances générales au moment de l'impression et doivent donner à un lecteur techniquement expérimenté des indications pour des utilisations possibles. Les informations sur le produit ne comprennent cependant aucune garantie quant aux propriétés du produit, ni la garantie de compatibilité du produit pour des cas spéciaux. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à des tests de contrôle propres avant d'utiliser le produit. Nous recommandons un entretien de conseils individuel ; sur demande et en fonction des possibilités, nous mettons volontiers à disposition des échantillons pour des tests. Toute responsabilité juridique découlant de ces indications ou de conseils verbaux est exclue. Les produits KIC KRONES font l'objet d'un développement permanent.

C'est la raison pour laquelle nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis toute donnée technique de cet imprimé. – 07/2019